

快速选型表

产品型号	RX3-A680-2600	RX3-A6130-2700	RX3-A6170-2700	RX3-A6220-2700	RX3-A6280-2700	
预览图						
关节数	6	6	6	6	6	
最大负载	80KG	130KG	170KG	220KG	280KG	
最大运动范围	2600mm	2707mm	2707mm	2707mm	2707mm	
各轴运动范围	J1	±172°	±180°	±180°	±180°	±180°
	J2	-140°/+72°	-60°/+85°	-60°/+85°	-60°/+85°	-60°/+85°
	J3	-78°/+60°	-110°/+170°	-110°/+170°	-110°/+170°	-110°/+170°
	J4	±360°	±200°	±200°	±200°	±200°
	J5	±120°	±135°	±135°	±135°	±135°
	J6	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°
各轴运动速度	J1	160°/s	120°/s	120°/s	120°/s	120°/s
	J2	110°/s	114°/s	114°/s	114°/s	100°/s
	J3	120°/s	125°/s	114°/s	114°/s	100°/s
	J4	162°/s	225°/s	175°/s	175°/s	175°/s
	J5	180°/s	210°/s	210°/s	210°/s	168°/s
	J6	300°/s	300°/s	300°/s	270°/s	270°/s
本体重量	726KG	1215KG	1220KG	1225KG	1225KG	
安装方式	地面、顶吊、壁挂	地面安装	地面安装	地面安装	地面安装	
重复定位精度	±0.08mm	±0.06mm	±0.06mm	±0.06mm	±0.06mm	
环境温度	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	
防护等级	Ip65	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP65)	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP67)	



六轴工业机器人 配置灵活 | 售后保障 | 智造未来



XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
WUXI XINJE ELECTRIC CO.,LTD






地址: 无锡市滨湖区建筑西路816号
电话: 0510-85134136 传真: 0510-85111290
网址: www.xinje.com E-mail: xinje@xinje.com

全国技术服务热线: 400-885-0136

华北办事处	德州办事处	常州办事处	江阴办事处	温州办事处	泉州办事处	合肥办事处
沈阳办事处	临沂办事处	苏州办事处	常熟办事处	宁波办事处	武汉办事处	长沙办事处
大连办事处	烟台办事处	扬州办事处	张家港办事处	东莞办事处	西安办事处	
上海办事处	青岛办事处	南通办事处	杭州办事处	广佛办事处	郑州办事处	
济南办事处	南京办事处	徐州办事处	嘉兴办事处	厦门办事处	重庆办事处	

自动化信赖合作伙伴

快速选型表

产品型号	RX3-A64-560	RX3-A67-920	RX3-A68-710	RX3-A615-950	RX3-A612-1420	
预览图						
关节数	6	6	6	6	6	
最大负载	4KG	7KG	8KG	15KG	12KG	
最大运动范围	560mm	920mm	710mm	947mm	1420mm	
各轴运动范围	J1	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°
	J2	-110°/+120°	-100°/+135°	-100°/+135°	-100°/+135°	-85°/+150°
	J3	-108°/+152°	-120°/+156°	-120°/+156°	-120°/+156°	-95°/+170°
	J4	±200°	±200°	±200°	±200°	±195°
	J5	±118°	±135°	±135°	±135°	±135°
	J6	±350°	±360°	±360°	±360°	±360°
各轴运动速度	J1	450°/s	380°/s	380°/s	310°/s	220°/s
	J2	450°/s	320°/s	350°/s	320°/s	230°/s
	J3	525°/s	390°/s	480°/s	350°/s	260°/s
	J4	600°/s	490°/s	490°/s	490°/s	440°/s
	J5	600°/s	565°/s	565°/s	565°/s	440°/s
	J6	800°/s	815°/s	815°/s	815°/s	700°/s
本体重量	23KG	53KG	49KG	83.5KG	180KG	
安装方式	台面、倒挂、侧挂	台面、倒挂、侧挂	台面、倒挂、侧挂	台面、倒挂、侧挂	地面安装	
重复定位精度	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.03mm	±0.03mm	
环境温度	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	
防护等级	IP65	IP67	IP67	IP67	IP54(腕部:IP67)	

快速选型表

产品型号	RX3-A612-2000	RX3-A620-2000	RX3-A625-1700	RX3-A635-1700	RX3-A650-2230	
预览图						
关节数	6	6	6	6	6	
最大负载	12KG	20KG	25KG	35KG	50KG	
最大运动范围	2000mm	2000mm	1702mm	1702mm	2238mm	
各轴运动范围	J1	±170°	±170°	±170°	±170°	±185°
	J2	-95°/+155°	-95°/+155°	-95°/+155°	-95°/+155°	-75°/+145°
	J3	-95°/+170°	-95°/+170°	-95°/+170°	-95°/+170°	-120°/+170°
	J4	±185°	±185°	±185°	±185°	±350°
	J5	±135°	±135°	±135°	±130°	±120°
	J6	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°
各轴运动速度	J1	220°/s	220°/s	220°/s	220°/s	180°/s
	J2	230°/s	220°/s	220°/s	220°/s	180°/s
	J3	170°/s	170°/s	170°/s	220°/s	180°/s
	J4	355°/s	375°/s	375°/s	370°/s	260°/s
	J5	465°/s	465°/s	465°/s	370°/s	255°/s
	J6	300°/s	755°/s	755°/s	470°/s	370°/s
本体重量	300KG	280KG	294KG	297KG	550KG	
安装方式	地面安装	地面安装	地面安装	地面安装	地面安装	
重复定位精度	±0.03mm	±0.03mm	±0.03mm	±0.03mm	±0.06mm	
环境温度	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C	
防护等级	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP67)	IP54(腕部:IP67)	